

# AGA AK 1/2" 10010001 - litinová spojka přímá - vněj. z. - voda/tl. vzduch/oleje - ocelová/HDPE trubka

» Instalátorský materiál » AGA



[AGA](#)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Balení           | 1,0000        |
| Množství skladem | 8,00          |
| Kód produktu     | 5952          |
| EAN              | 5908262750013 |

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pracovní rozsah: 19,3-22,00 mm

Tlak: PN 16-voda; PN 10-tlakový vzduch

Teplota: pitná voda do 25°C; topná voda do 80°C; tlakový vzduch do 70°C

## Materiál:

Tělo spojky: litina žárově a galvanicky pozinkovaná

Těsnění svěrných spojek: NBR pryž - použití pro ocelové a polyetylenové trubky

Agaflex svěrné spojky jsou univerzálně použitelné na všechny druhy ocelových a PE trubek, mohou se použít i na olověné trubky. Spojky vytváří mechanicky pevný spoj pomocí svěrného kroužku a umožňují přímou i úhlovou montáž.

Jsou použitelné také do země a do zdi.

Dostupnost: 8,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce AGA