

Attack SLX LAMBDA 30SLXL kotel zplyňovací na dřevo 30 kW

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva



Balení	Attack 1,0000
Kód produktu	590936

Kotel ATTACK SLX 30 Profi v první řadě zaujme svou konstrukcí, moderním ovládacím dotykovým panelem, možností ovládat kotel pomocí smartphonu, vysokou účinností a skutečně nadrozměrnou nakládací komorou. Kotel SLX 30 Profi změní váš pohled na vytápění.

Dostupnost:

Na dotaz

Attack SLX LAMBDA 30SLXL kotel zplyňovací na dřevo 30 kW

» Ohřev vody, topení » Kotle » Kotle na tuhá paliva

Popis

Zplyňovací kotle jsou určeny k vysoce účinnému spalování dřevěných polen nebo dřevěných briket, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Zplyňovací kotle na dřevo dosahují vysoké účinnosti spalování. Výhodou zplyňovacích kotlů na dřevo je možnost automatické regulace výkonu řízeným přivíráním a otevíráním vzduchové klapky a tahem ventilátoru podle teploty snímané termostatem. Regulace zároveň funguje jako ochrana proti přetopení kotle. Pokud chcete topit z jakéhokoliv důvodu dřevem, je po Vás zplyňovací kotel na dřevo správná volba.

Zplyňovací kotle na dřevo Attack SLX na náš trh dodává největší slovenský výrobce tepelné techniky.

Řada zplyňovacích kotlů na dřevo Attack SLX má vysokou účinnost spalování, nízkou teplotu palin a efektivnější spalovací proces. Dosahovaná účinnost kotlů ATTACK SLX je 91,8 %. Instalací účinného kotle na dřevo řady Attack SLX značně snížíte provozní náklady.

Výhody zplyňovacích kotlů na dřevo Attack SLX Profi:

Vysoce trubkový výměník s turbulátory - účinnost spalování 91,8%

Široká výkonová škála kotle 10- 55 kW

2 modifikace - PROFI a LAMBDA Touch

Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky a při verzi LAMBDA automaticky motorem

Nadstandardní objem nakládací komory kotle od 200 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Suchý plášť umístěn po obvodu celé ložné komory - zvýšená ochrana proti dehtování komory

Možnost spalování měkkého a tvrdého dřeva a briket s kulatým průřezem.

Zárobotonová tvarovky odolné až do teploty 1 350 ° C, což zaručuje nejlepší parametry spalování

Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 680 mm (od 20 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva,

kdy klasickou metrovicu dělí na půlmetrové kusy

Minimální množství popela

Zdokonalené spalování a nižší spotřeba dřeva

Komfort zákazníka, provozní spolehlivost a snadná obsluha a údržba

Vyroben ze speciální kotlové oceli tloušťky 6 mm pro zajištění dlouhé životnosti kotle

Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz

Plynule modulovatelné otáčky ventilátoru

Možnost verze LAMBDA Touch - nejpokročilejší

technologie řízení procesu spalování pro dosažení nejlepších hodnot

emisí a účinnosti

V provedení pravé i levé otevírání dvířek

Automatické odstavení kotle po vyhoření paliva

Vybaven dochlazovacím okruhem proti přehřátí vody v kotli

Kotel splňuje kritéria nejvyšší třídy podle eur. normy EN303-5

Hmotnost: 570 kg

Výrobce: ATTACK

Jmenovitý výkon: 30 kW

Elektrický příkon: 42 W

Emisní třída: 5 dle ČSN EN 303-5

Konstrukce: Kotlová ocel 6 mm

Minimální tah komínu: 23 Pa

Průměr odkouření: Ø 150 mm

Připojení topné vody: 6/4"

Rozměry: (VxŠxH) 1472x703x1337 mm

Rozsah teploty topné vody: 65 - 85°C

Typ paliva: Dřevo (65 cm)

Účinnost spalování: 90,3 %

Váha: 570 kg

Vodní objem kotle: 117 l

Záruční doba: 6 let

Objem nakládací komory: 200 dm³

Parametry zboží

Výrobce

Attack