

# Chemická kotva Vinylester 441631

» Koupelny » Příslušenství



Balení	1,00 ks
Množství skladem	4,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	6951
EAN	8594172982476

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER je dvousložková vinylesterová chemická malta bez styrenu pro kotvení bez rozpěrných sil (nahrazuje kovové kotvy a hmoždinky), vytvářející trvale nerozebíratelný a velmi odolný spoj, vyznačující se velkou mechanickou pevností. Vytvrzuje i v uzavřených prostorách bez přístupu vzduchu (vzdušné vlhkosti).

CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER je určena ke kotvení závitových tyčí, objímek, armovacích tyčí a podobných, nejčastěji kovových profilů, do většiny plných i dutých (nutné použít PLASTOVÉ SÍTKO nebo kovové sítko) soudržných stavebních materiálů jako jsou cihla, beton, kámen apod.

Aplikační teplota: -10°C až +35°C (optimálně +20°C)

Teplotní odolnost: -40°C až +80°C

## PRACOVNÍ A VYTVRZOVACÍ ČASY

Teplota materiálu -10°C\*\* -5°C +5°C +15°C +25°C +35°C

Otevřená doba (min) 50 40 20 9 5 3

Konečné vytvrzení (min)\* 240 180 90 60 30 20

\* platí pro kotvení v suchém betonu, ve vlhkém betonu je doba dvojnásobná.

\*\* teplota kartuše musí být +20°C

Cena bez DPH	397,34 Kč
Cena s DPH	480,78 Kč

Dostupnost: 4,00 ks