

DAB EVOSTA3 80/180 Elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE* 60185505/60231854

» Čerpadla » Topenářská čerpadla



[DAB](#)

Balení	1,0000
Kód produktu	36677
EAN	8059893360809

EVOSTA3 80/180 Elektronické oběhové čerpadlo pro otopné systémy *ADE*

Elektronická oběhová čerpadla EVOSTA3 se synchronním motorem s permanentním magnetem a frekvenčním měničem určená pro topné a klimatizační systémy. Řada oběhových čerpadel EVOSTA3 zajišťuje vysokou účinnost ve všech aplikacích a přináší výraznou úsporu energie. Čerpadlo obsahuje elektronické zařízení pro detekci změny tlaku v systému a automaticky přizpůsobuje výkon, což zajišťuje maximální účinnost s minimální spotřebou energie. Oběhové čerpadlo EVOSTA3 je vhodné také pro nahrazení starých třístupňových oběhových čerpadel, protože má stejnou stavební délku a připojení. Všechny modely mají odvzdušňovací zátku a umožňují ruční uvolnění hřídele motoru. Litinové tělo má kataforézní lakování, plášť je z nerezové oceli. Vodotěsná elektronika s třídou ochrany IPX5. Evosta3 má displej pro zobrazení zvoleného provozního režimu, stupně rychlosti, okamžité spotřeby výkonu, okamžité výtlačné výšky a průtoku. Díky novému standardu Evosta3 konektor je zaměnitelný s konektory jiných značek bez nutnosti provést nové elektrické připojení.

Provozní rozsah: od 0,4 do 4,2 m³/h s výtlačkem až do 8m

Rozsah teploty kapaliny: od -10 °C do +110 °C

Maximální pracovní tlak: 10 bar (1000kPa)

Stupeň krytí: IPX5

Třída izolace: F

Instalace: s horizontální polohou hřídele motoru

Napětí: 1 x 230 V/50/60 Hz

Čerpaná kapalina: čistá bez pevných látek a minerálních olejů, bez viskozity, chemicky neutrální s vlastnostmi blízká vodě (max. obsah glykolu 30%)

Parametry zboží

Dostupnost:

Na dotaz

Výrobce

DAB