

DAB.JETINOX 102 M samonasávací čerpadlo *AD* 102640040

» Čerpadla



[DAB](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	7401
EAN	8019203094015

JETINOX 102 M samonasávací čerpadlo *AD*

DAB.JETINOX

JET: Těleso čerpadla z litiny

JETINOX: Těleso čerpadla z nerezů

JETCOM: Těleso čerpadla z technopolymeru

Čerpadla typu JET s vestavěným ejektorem a jedním multifunkčním oběžným kolem

Uzavřený asynchronní motor chlazený vnější ventilací

Vestavěná tepelná ochrana a kondenzátor u jednofázové verze

Pro třífázové motory je nutno použít vhodné ochrany motoru proti přetížení

Stupeň krytí: IP44

Třída izolace: F

Stupeň krytí svorkovnice: IP55 pro jednofázovou verzi

Provedeno podle normy CEI 2-3 a CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Provozní rozsah: od 0,4 až do 10,5 m³/h, s výtlačkem do 62 m

Rozsah teploty kapaliny:

od 0 °C do +35 °C (EN 60335 - 2 - 41) pro domácí použití

od 0 °C do +40 °C pro ostatní použití

Čerpaná kapalina: čistá, bez pevných a abrazivních látek, neagresivní, neviskózní, nekystalizující, chemicky neutrální, vlastnostmi blízká vodě

Max. pracovní tlak:

JET 6 bar (600 kPa)

JETINOX 8 bar (800 kPa)

JETCOM 6 bar (600 kPa)

JET 200-300-151-251 8 bar (800 kPa)

Parametry zboží

Dostupnost:	1,00 ks
Výrobce	DAB