

Dražice OKC 1000 NTRR/BP + izolace (6232025, 105513056) SET_IZ-1000_NTRR_BP

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody



Model	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	200	250	300	400	500	750	1000
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Průměr (mm)	150	150	150	150	150	150	150



[Dražice](#)

Balení	1,0000
Kód produktu	14048
EAN	8595590814394

Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a dvěma výměníky, vhodný k mnoha různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa TT (elektrické topné jednotky TPK nebo TJ 6/4").

Více informací o nepřímotopném zásobníku OKC NTRR/BP

- V modelech 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000
- Zásobník má boční přírubu, která slouží jako revizní otvor
- Do revizního otvoru lze namontovat pomocný elektrický ohřev z oddílu příslušenství řady R a SE
- Do boční příruby lze nainstalovat topné těleso TPK
- U modelů 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000 je možno nainstalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- Ohřev TUV topnou vodou popřípadě v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty, pohotovostní zásoba vody výměníkové stanice, větší alternativní zdroje energie atd.
- K ohřevu TUV lze použít topnou vodu o teplotě maximálně 110 °C a tlaku 1 MPa

Dostupnost: Na dotaz

Parametry zboží

Výrobce: Dražice