

Dražice OKC 160 NTR/BP zásobník teplé vody, nepřímotopný 1106701101

» Ohřev vody, topení » Ohříváče vody » Nepřímotopné ohříváče vody



Model	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	160	200	250	300	400	500	750	1000



[Dražice](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	12800
EAN	8595590810440

Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem, vhodný k mnoha různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa TT (elektrické topné jednotky TPK nebo TJ 6/4").

Více informací o nepřímotopném ohříváči vody OKC NTR/BP

- V modelech 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000
- Zásobník má boční přírubu, která slouží jako revizní otvor
- Do boční příruby lze nainstalovat topné těleso TPK
- U modelů 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000 je možno nainstalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- K ohřevu TUV lze použít topnou vodu o teplotě maximálně 110 °C a tlaku 1 MPa
- Ohřev TUV topnou vodou popřípadě v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty, pohotovostní zásoba vody výměňkové stanice, větší alternativní zdroje energie atd.

Dostupnost: 1,00 ks