

Dražice OKC 200 NTRR/BP 1107901101

» Ohřev vody, topení » Ohřivače vody » Nepřímotopné ohřivače vody



Model	200	250	300	400	500	750	1000
Objem (l)	200	250	300	400	500	750	1000
Průměr (mm)	160	160	160	160	160	160	160
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8
Průměr (palců)	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8	6 3/8



[Dražice](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	5262
EAN	8595590810662

Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a dvěma výměníky, vhodný k mnoha různým zdrojům tepla a má možnost instalace topného tělesa TT (elektrické topné jednotky TPK nebo TJ 6/4").

Více informací o nepřímotopném zásobníku OKC NTRR/BP

- V modelech 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000
- Zásobník má boční přírubu, která slouží jako revizní otvor
- Do revizního otvoru lze namontovat pomocný elektrický ohřev z oddílu příslušenství řady R a SE
- Do boční příruby lze nainstalovat topné těleso TPK
- U modelů 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000 je možno nainstalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- Ohřev TUV topnou vodou popřípadě v kombinaci s elektrickým ohřevem pro střední a velké objekty, pohotovostní zásoba vody výměňkové stanice, větší alternativní zdroje energie atd.
- K ohřevu TUV lze použít topnou vodu o teplotě maximálně 110 °C a tlaku 1 MPa

Dostupnost: 1,00 ks
Parametry zboží

Výrobce [Dražice](#)