

Dražice OKC 300 NTR/HP zásobník teplé vody pro tepelná čerpadla 121091401

» Ohřev vody, topení » Ohříváče vody » Nepřímotopné ohříváče vody



| Model | OKC 250 | OKC 300 | OKC 400 | OKC 500 | OKC 750 | OKC 1000 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Objem [l] | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 |
| Průměr [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Průměr [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Průměr [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Průměr [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Průměr [mm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |



[Dražice](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 4,00 |
| Rezervováno | 2,00 |
| Kód produktu | 16534 |
| EAN | 8594036081543 |

Stacionární zásobník s velkoplošným výměníkem vhodný pro připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům.

Více informací o nepřímotopném zásobníku OKC NTR/HP

- V modelech 250, 300, 400, 500, 750, 1000 a od 1. května 2021 model 200
- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- S jedním velkým výměníkem pro připojení zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, nízkoteplotní zdroj)
- Možnost instalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- Možná instalace topné přírubové jednotky R, SE do OKC 300-500 NTR/HP
- Možná instalace topného přírubového tělesa TPK do OKC 300-500 NTR/HP
- V dolní části ohříváče je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby
- U modelů 750 a 1000 snímatelná izolace
- Příprava teplé vody celoročně topnou vodou z tepelného čerpadla

Dostupnost: 2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce Dražice