

# Dražice OKCE 160S (příruba 210mm) elektrický ohřívač vody, stojatý 1106115101

» Ohřev vody, topení » Ohříváče vody » Elektrické ohříváče vody

Typ	OKCE 100 S/2,2 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
Objem (l)	98	128
Příkon topného tělesa (W)	2 200	
Třída energetické účinnosti	<b>C</b>	
Výška ohříváče (mm)	902	1067
Průměr ohříváče (mm)	524	524

Typ	OKCE 100 S/2,2 kW	OKCE 125 S/2,2 kW
Objem (l)	98	128
Příkon topného tělesa (W)	2 200	
Třída energetické účinnosti	<b>C</b>	
Výška ohříváče (mm)	902	1067
Průměr ohříváče (mm)	524	524



	<a href="#">Dražice</a>
Balení	1,0000
Množství skladem	4,00
Kód produktu	13635
EAN	8595590810433

Stacionární ohřívač vody umožňující instalaci topných těles, dostupný též ve velkokapacitním provedení s objemem 1000 litrů.

Více informací o elektrickém ohříváči vody OKCE S

- Dostupný v modelech 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750 a 1000
- U všech zásobníků hrdlo pro připojení cirkulace
- Nutno doplnit elektrická topná tělesa
- Možná instalace topné jednotky TPK 210-12
- Nádrže modelů 200, 250, 300, 400 a 500 mají hrdlo pro topnou jednotku TJ 6/4"
- Pomocí redukční příruby lze namontovat topné jednotky RDU, REU
- Do zásobníků modelů 750 a 1000 lze instalovat topné jednotky řady R, SE, nebo topnou jednotku TPK s redukční přírubou
- Ohřívač model 300 má 60 mm tvrdé polyuretanové izolace s plastovým pláštěm
- Zásobníky modelů 400 a 500 jsou izolovány 50 mm tvrdé polyuretanové pěny a opatřeny plastovým pláštěm v bílé barvě
- Zásobníky modelů 750 a 1000 jsou izolovány 80 mm měkké polyuretanové pěny (NEODUL) dodávané odděleně s nádobou

Dostupnost	4,00 ks
<b>Parametry zboží</b>	
Výrobce	Dražice