

# Dražice OKH 125 NTR/HV nepřímotopný ohřívač. 140370601

» Ohřev vody, topení » Ohřívače vody » Nepřímotopné ohřívače vody



[Dražice](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	21117
EAN	8595590805118

Nepřímotopné ohřívače v objemech 100–160 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení na zem pod závěsný plynový kotel.

Všechny vývody včetně vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější propojení se závěsným plynovým kotlem.

Dostupnost: 1,00 ks

# Dražice OKH 125 NTR/HV nepřímotopný ohřívač. 140370601

» Ohřev vody, topení » Ohřívače vody » Nepřímotopné ohřívače vody

## Popis

Antikorozní vrstva nepodléhá důlkové korozi v prostředí tvrdé a chlorované vody.

Vhodný ke kotlům.

Zásobník s jedním výměníkem.

Vysoce kvalitní izolace Covestro pro nízké tepelné ztráty a minimální provozní náklady.

Vhodný i ke kondenzačním kotlům.

## Parametry zboží

Výrobce

Dražice

Typ zásobníku - OKH 125 NTR/HV

Objednací číslo - 140370601

Objem (l) - 113

Hmotnost ohřívače bez vody (kg) - 67

Izolace (mm) - až 80

Elektrické krytí - IP42

Elektrické připojení - 1/N/PE~230V/50Hz

Tepelná vodivost izolace (WmK) - 0,022

Max. provozní teplota/přetlak v nádobě (°C)/(bar)  
- 80/6

Teplosměnná plocha výměníku (m<sup>2</sup>) - 1,45

Objem výměníku (l) - 9,5

Doba ohřevu výměníkem z 10°C na 60°C (min) - 13

Výkon výměníku při průtoku 720/80 °C topné vody (kW) - 32

Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku (°C)/(bar) - 110/10

Třída energetické účinnosti - B

Statická ztráta (W) - 49