

Expanzomat 12 L 4bar 8203301

» Ohřev vody, topení » Expanzomaty



Typ	Objem	Max. tlak	Max. teplota	Max. koncentrace glykolu
12 L	12	4 bar	70 °C	30 %
18 L	18	4 bar	70 °C	30 %
24 L	24	4 bar	70 °C	30 %
30 L	30	4 bar	70 °C	30 %
36 L	36	4 bar	70 °C	30 %
42 L	42	4 bar	70 °C	30 %
48 L	48	4 bar	70 °C	30 %
54 L	54	4 bar	70 °C	30 %
60 L	60	4 bar	70 °C	30 %
66 L	66	4 bar	70 °C	30 %
72 L	72	4 bar	70 °C	30 %
78 L	78	4 bar	70 °C	30 %
84 L	84	4 bar	70 °C	30 %
90 L	90	4 bar	70 °C	30 %
96 L	96	4 bar	70 °C	30 %
102 L	102	4 bar	70 °C	30 %
108 L	108	4 bar	70 °C	30 %
114 L	114	4 bar	70 °C	30 %
120 L	120	4 bar	70 °C	30 %

[Reflex](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	5,00
Rezervováno	2,00
Kód produktu	1211
EAN	4036705109249

POPIS:

pro uzavřené soustavy topení a chlazení
závitové připojení
od 35 litrů stojaté provedení
membrána podle DIN EN 13831
přípustná teplota 70 °C
koncentrace glykolu max 30 %
schválení podle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
pro soustavy s kyslíkovou bariérou
(rozvody z kovu, plastové potrubí s Al vložkou apod.)

Dostupnost: 3,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Reflex
---------	--------