

Expanzomat 8 L 6bar 8202501

» Ohřev vody, topení » Expanzomaty



Typ	Objem	Průměr	Sklopný rozměr	Hmotnost
N 8	8 l	272 mm	379 mm	2,35 kg
N 12	12 l	300 mm	410 mm	2,80 kg
N 18	18 l	350 mm	470 mm	3,50 kg
N 24	24 l	400 mm	530 mm	4,20 kg
N 30	30 l	450 mm	590 mm	4,90 kg
N 36	36 l	500 mm	650 mm	5,60 kg
N 42	42 l	550 mm	710 mm	6,30 kg
N 48	48 l	600 mm	770 mm	7,00 kg
N 54	54 l	650 mm	830 mm	7,70 kg
N 60	60 l	700 mm	890 mm	8,40 kg
N 66	66 l	750 mm	950 mm	9,10 kg
N 72	72 l	800 mm	1010 mm	9,80 kg
N 78	78 l	850 mm	1070 mm	10,50 kg
N 84	84 l	900 mm	1130 mm	11,20 kg
N 90	90 l	950 mm	1190 mm	11,90 kg
N 96	96 l	1000 mm	1250 mm	12,60 kg
N 102	102 l	1050 mm	1310 mm	13,30 kg
N 108	108 l	1100 mm	1370 mm	14,00 kg
N 114	114 l	1150 mm	1430 mm	14,70 kg
N 120	120 l	1200 mm	1490 mm	15,40 kg
N 126	126 l	1250 mm	1550 mm	16,10 kg
N 132	132 l	1300 mm	1610 mm	16,80 kg
N 138	138 l	1350 mm	1670 mm	17,50 kg
N 144	144 l	1400 mm	1730 mm	18,20 kg
N 150	150 l	1450 mm	1790 mm	18,90 kg
N 156	156 l	1500 mm	1850 mm	19,60 kg
N 162	162 l	1550 mm	1910 mm	20,30 kg
N 168	168 l	1600 mm	1970 mm	21,00 kg
N 174	174 l	1650 mm	2030 mm	21,70 kg
N 180	180 l	1700 mm	2090 mm	22,40 kg
N 186	186 l	1750 mm	2150 mm	23,10 kg
N 192	192 l	1800 mm	2210 mm	23,80 kg
N 198	198 l	1850 mm	2270 mm	24,50 kg
N 204	204 l	1900 mm	2330 mm	25,20 kg
N 210	210 l	1950 mm	2390 mm	25,90 kg
N 216	216 l	2000 mm	2450 mm	26,60 kg
N 222	222 l	2050 mm	2510 mm	27,30 kg
N 228	228 l	2100 mm	2570 mm	28,00 kg
N 234	234 l	2150 mm	2630 mm	28,70 kg
N 240	240 l	2200 mm	2690 mm	29,40 kg
N 246	246 l	2250 mm	2750 mm	30,10 kg
N 252	252 l	2300 mm	2810 mm	30,80 kg
N 258	258 l	2350 mm	2870 mm	31,50 kg
N 264	264 l	2400 mm	2930 mm	32,20 kg
N 270	270 l	2450 mm	2990 mm	32,90 kg
N 276	276 l	2500 mm	3050 mm	33,60 kg
N 282	282 l	2550 mm	3110 mm	34,30 kg
N 288	288 l	2600 mm	3170 mm	35,00 kg
N 294	294 l	2650 mm	3230 mm	35,70 kg
N 300	300 l	2700 mm	3290 mm	36,40 kg

[Reflex](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	5260
EAN	4036705109492

Reflex N 8

Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené topné a chladicí soustavy. Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

epoxidový nátěr s dlouhou životností
nevyměnitelná zalisovaná membrána dle DIN EN 13831
od 35 litrů stojaté
pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
se závitovým přípojením
max. dovolená teplota soustavy 120 °C
dovolená provozní teplota 70 °C

Typ: N 8

Barva: šedá
Jmenovitý objem: 8 l
Max. využitelný objem: 4 l
Max. přípustná teplota soustavy: 120 °C
Max. dovol. provozní teplota: 70 °C
Max. dovol. provozní tlak: 4 bar
Předtlak plynu - nastavení z výroby: 1,5 bar
Přípojení: R 3/4"
Průměr: 272 mm
Max. výška: 236 mm
Sklopný rozměr cca: 379 mm
Hmotnost: 2,35 kg

Parametry zboží

2,00 ks

Výrobce

Reflex