GEBERIT Duofix 111.003.00.1 pro závěsné wc

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Moduly



Geberit

Balení	1,0000
Kód produktu	12873
EAN	4025416301806

Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 82 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Omega 12 cm

Dostupnost: Na dotaz

GEBERIT Duofix 111.003.00.1 pro závěsné wc

» Koupelny a WC » WC + sedátka + moduly » Moduly

Popis

Technické údaje Tlak při průtoku 10–1000 kPa Teplota vody max. 25 °C Splachovací množství, nastavení ve výrobě 6 / 3 l Velké splachovací množství – rozsah nastavení 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l Malé splachovací množství – rozsah nastavení 2–4 l Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar 0.16 l/s Minimální přetlak 10 kPa Výpočtový průtok 0.09 l/s Materiál Ocel Výškově nastavitelný Ano Účel použití Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny Pro systémové stěny Geberit Duofix K montáži do částečně vysokých čelních stěn Pro tloušťky podlahy 0–25 cm Pro závěsná WC Vlastnosti Typová řada 2025 Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem Rám pro závěsná WC s připojovacími rozměry dle EN 33 a vyložením až 70 cm Rám s vrtanými otvory ø 9 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75 Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm Splachovací nádržka pod omítku Geberit Omega 12 cm, s izolací proti orosování Pro ovládání shora nebo zepředu, vhodné pro 2 množství splachování U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí Montážní a servisní práce na splachovací nádržce pod omítku bez nářadí Boční přívod vody vlevo nebo vzadu vlevo Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, chrání před vlhkostí a nečistotami S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojovací kabel Možnost upevnění pro přívod elektřiny a Power & Connect Box Rozsah dodávky Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm Připojovací koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm Přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm Upevňovací a ochranný materiál

Parametry zboží

Výrobce	Geberit