

# GRUNDFOS Conlift 1 kompaktní čerpací stanice na kondenzát 230V 97936156

» Čerpadla » Topenářská čerpadla



[Grundfos](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	8,00
Rezervováno	5,00
Kód produktu	2239
EAN	5710626733828

Čerpadla CONLIFT odstraňují kondenzáty z kotlů, komínů, klimatizačních soustav a chladírenských a mrazírenských systémů, pokud je kondenzát nasbíraný pod úrovní kanalizace nebo jej není možné jinak odvést gravitací do kanalizace nebo odvodňovacího systému budovy. Kondenzáty z kotlů jsou agresivní. CONLIFT dokáže odčerpávat kondenzát s hodnotou pH > 2.7 z kotlů s nominálním výkonem menším než 200 kW.

#### Technické parametry

Maximální průtok [l/min] 10,02  
Maximální výtlač [m] 5,50  
Vstupní napětí [V] 230  
Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] 0,75  
Maximální proud [A] 0,65  
Ochrana proti chodu nasucho ANO  
Konstrukce s odředitými čerpadly  
Řezací zařízení NE

Dostupnost: 3,00 ks

#### Parametry zboží

Výrobce Grundfos