Izolace na trubku vata+alu 22x20, 0971022020

» Instalatérský materiál » Izolace + příslušenství



	Darte
Balení	36,0000
Množství skladem	20,00
Rezervováno	20,00
Kód produktu	6603
EAN	0000000006603

Vlastnosti standardních výrobků IZOTUB
Provedení IZOTUB AL – meziválcový prefabrikát s povrchovou úpravou snižující možnost mechanického poškození izolační vrstvy. Jedná se o kašírování vysoce odrazivým parotěsným kompozitem z hliníkové fólie, PE fólie a armovací mřížky ze skleněných vláken. Zámek v podélné spáře pouzdra vylučuje vytvoření tepelného mostu a představuje prvotní uzavření a celistvost pouzdra.
Vnitřní průměr standardních pouzder odpovídá normovým průměrům potrubí od 21 do 273 mm.
Tloušťka stěny je odstupňována od 20 do 100 mm po 10 příp. 5 mm.
Délka pouzdra je 120 cm
Pouzdra jsou tvarově stálá s dlouhou životností, hydrofobizovaná ve hmotě, odolná proti hmyzu a hlodavcům
Pouzdra jsou nehořlavá
Tuhost výrobku se řídí požadavkem dobré manipulovatelnosti a dělitelnosti.
Povrchová úprava obepíná vnější obvod pouzdra s dostačujícím přesahem, který je na svém okraji opatřen samolepicí páskou. Tím se dosahuje pohodlné manipulovatelnosti, parotěsnosti a spolehlivého pojištění prvotního uzavření pouzdra zámkem v dělicí spáře.
Pro velké průměry potrubí se dodávají izolační pouzdra dvoudílná nebo vícedílná. Každý dílec je na obou stranách dělicí spáry opatřen zámkem a také přesahem povrchové úpravy včetně zajišťovacího lepicího pásku

Parametry zboží

Dostupnost	Na dotaz
Výrobce	Darte