


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/450


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500,
1800 mm	
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	40 a 50 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojení (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojení (KLCM)	2 x Ø 1/2" vodní
Maximální provozní tlaková síla	1,0 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	$\lambda_s = 2,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2\text{K}$
Podlahový součinitel (KLCM)	$\lambda_s = 7,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2\text{K}$
Akustický odpor (KLC)	$\xi_s = 1,8$
Akustický odpor (KLCM)	$\xi_s = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Kód produktu	6690
EAN	8590822993540

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

3,00 ks