


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	20 mm
Připojovací rozteč (KLC)	80 a 120 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojovací úhelník (KLCM)	1 x Ø 1/2" vodní
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Klasický předtisk	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Přidělový součinitel (KLC)	$\lambda = 2,1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
Přidělový součinitel (KLCM)	$\lambda = 7,7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$
Acustický odpor (KLC)	$\xi = 1,8$
Acustický odpor (KLCM)	$\xi = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	677
EAN	8590822993557

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost: 1,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce Korado