


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500,
1800 mm	
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	20 mm
Připojení vodní (KLC)	ø a L = 20 mm
Připojení vzdušné (KLCM)	50 mm
Připojení dvířní (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojení dvířní (KLCM)	2 x Ø 1/2" vzdušné
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Maximální tlak	1,3 MPa
Maximální přípustná teplota média	110 °C
Plošný součinitel (KLC)	A <sub>1</sub> = 2,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Plošný součinitel (KLCM)	A <sub>2</sub> = 7,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Akustický odpor (KLC)	ξ = 1,8
Akustický odpor (KLCM)	ξ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	2,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	9867
EAN	8590822993564

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Cena bez DPH	2 159,01 Kč
Cena s DPH	2 612,40 Kč

Dostupnost: 2,00 ks