


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

| | |
|--|--|
| Výška H | 700, 900, 1220, 1500, 1800 mm |
| Délka L | 450, 500, 600, 750 mm |
| Šířka B | 30 mm |
| Připojovací rozměr (KLC) | ø x L: 20 mm |
| Připojovací rozměr (KLCM) | 50 mm |
| Připojení (KLC) | 2 x Ø 1/2" vodní |
| Připojení (KLCM) | 2 x Ø 1/2" vodní |
| Maximální pracovní tlakový poměr (KLC) | 1,0 MPa |
| Maximální tlak (KLCM) | 1,3 MPa |
| Maximální pracovní teplota (KLC) | 110 °C |
| Podlahový součinitel (KLC) | A _s = 2,1 x 10 ⁻² m ² |
| Podlahový součinitel (KLCM) | A _s = 7,1 x 10 ⁻² m ² |
| Acoustic index (KLC) | ξ = 1,8 |
| Acoustic index (KLCM) | ξ = 18,0 |

[Korado](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 2,00 |
| Kód produktu | 9867 |
| EAN | 8590822993564 |

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

2,00 ks

Parametry zboží

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | Korado |
|---------|--------|