


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1220/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	20 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$\Phi$ = 4, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhly (KLC)	2 x 0, 1 x 2° uvnitř
Připojovací úhly (KLCM)	0, 2 x 0, 1 x 2° uvnitř
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Kritická síla	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	$\lambda_p = 2,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2\text{K}$
Podlahový součinitel (KLCM)	$\lambda_p = 7,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2\text{K}$
Acustický odpor (KLC)	$\xi_p = 1,8$
Acustický odpor (KLCM)	$\xi_p = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	9867
EAN	8590822993564

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky  $\varnothing$  20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

2,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce

Korado