


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500/450


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	20 mm
Připojovací rozteč (KLC)	40 a 50 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x Ø 1/2" ucelně
Připojovací úhelník (KLCM)	1 x Ø 1/2" ucelně
Maximální pracovní tlakový poměr	1,0 MPa
Klasický tlakový poměr	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	A <sub>s</sub> = 2,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Podlahový součinitel (KLCM)	A <sub>s</sub> = 7,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Acoustic index (KLC)	ξ = 1,8
Acoustic index (KLCM)	ξ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	2,00
Kód produktu	9710
EAN	8590822993571

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost: 1,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce Korado