

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



[Korado](#)


Balení	1,0000
Množství skladem	5,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	8703
EAN	8590822993588

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.


Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky  $\varnothing$  20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	$h = L \cdot 20$ mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x $\varnothing$ 1/2" ucelně
Připojovací úhelník (KLCM)	1 x $\varnothing$ 1/2" ucelně
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Kritická síla	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	$\lambda_p = 2,1 \times 10^{-2}$ W/mK
Podlahový součinitel (KLCM)	$\lambda_p = 7,1 \times 10^{-2}$ W/mK
Acustický odpor (KLC)	$\xi_p = 1,8$
Acustický odpor (KLCM)	$\xi_p = 18,0$

Dostupnost: 4,00 ks