

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



[Korado](#)


Balení	1,0000
Množství skladem	4,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	8703
EAN	8590822993588

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.


Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500,
1800 mm	
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	\varnothing 4, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x \varnothing 1/2" ucelně
Připojovací úhelník (KLCM)	1 x \varnothing 1/2" ucelně
Maximální pracovní tlakový gradient	1,0 MPa
Kritický gradient	1,3 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Přidělený součinitel (KLC)	$\lambda = 2,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$
Přidělený součinitel (KLCM)	$\lambda = 7,1 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$
Acustický odpor (KLC)	$\xi = 1,8$
Acustický odpor (KLCM)	$\xi = 18,0$

Dostupnost:

3,00 ks
na cestě 1,00 ks