


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/450


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500,
1820 mm	
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	ø x L: 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojovací úhelník (KLCM)	2 x Ø 1/2" vodní
Maximální provozní tlakový tlak	1,0 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	A _s = 2,1 x 10 ⁻² m ²
Podlahový součinitel (KLCM)	A _s = 7,1 x 10 ⁻² m ²
Akustický odpor (KLC)	ξ = 1,8
Akustický odpor (KLCM)	ξ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	9947
EAN	8590822993601

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

2,00 ks