


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500,
1820 mm	
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	h = 4, 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací úhelník (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojovací úhelník (KLCM)	1/2" x 1/2" vodní
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Maximální tlaková síla	1,3 MPa
Maximální přípustná teplota	110 °C
Plošný součinitel (KLC)	A <sub>1</sub> = 2,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Plošný součinitel (KLCM)	A <sub>2</sub> = 7,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Akustický odpor (KLC)	ξ = 1,8
Akustický odpor (KLCM)	ξ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	3,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	9677
EAN	8590822993618

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Cena bez DPH	2 689,62 Kč
Cena s DPH	3 254,44 Kč

Dostupnost: 3,00 ks