


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 800, 1200, 1800, 1820 mm
Délka L	480, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	20 mm
Připojovací rozteč (R1-C)	8 x 8 = 200 mm
Připojovací rozteč (R2-CM)	50 mm
Připojovací rozteč (R3-C)	2 x 0, 1/2" vnější
Připojovací rozteč (R4-CM)	2 x 0, 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (R1-C)	$\Delta p_s = 2,1 \text{ kPa } 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$
Průtokový součinitel (R2-CM)	$\Delta p_s = 7,7 \text{ kPa } 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$
Součinitel odporu (R1-C)	$\xi_s = 1,8$
Součinitel odporu (R2-CM)	$\xi_s = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	9862
EAN	8590822993625

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky \varnothing 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce

Korado