


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 1820/750


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky



Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 800, 1200, 1800, 1820 mm
Délka L	480, 500, 600, 750 mm
Hloubka B	20 mm
Připojovací rozteč (R/C)	8 x 8 = 200 mm
Připojovací rozteč (R/CW)	50 mm
Připojovací rozteč (R/CCL)	2 x 0, 1/2" vnější
Připojovací rozteč (R/CCLW)	2 x 0, 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Zkušební tlaková síla	1,5 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (K/C)	$\Delta p = 2,1 \text{ kPa}$ při 150 l/h
Průtokový součinitel (K/CW)	$\Delta p = 7,7 \text{ kPa}$ při 150 l/h
Součinitel odporu (K/CL)	$\xi = 1,8$
Součinitel odporu (K/CLW)	$\xi = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	9862
EAN	8590822993625

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky $\varnothing 20 \text{ mm}$
Ocelový profil $40 \times 30 \text{ mm}$

Dostupnost:

2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------