


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	600, 900, 600, 750 mm
Šířka B	20 mm
Připojení horní (KLC)	ø 1/2" - 20 mm
Připojení spodní (KLC)	ø 1/2" - 20 mm
Připojení levé (KLC)	ø 1/2" - 20 mm
Připojení pravé (KLC)	ø 1/2" - 20 mm
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Maximální tlaková síla	1,3 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Podlahový součinitel (KLC)	A <sub>s</sub> = 2,5 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Podlahový součinitel (KLC)	A <sub>s</sub> = 7,2 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Acoustic index (KLC)	ξ = 1,8
Acoustic index (KLC)	ξ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	2,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	8724
EAN	8590822993526

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Cena bez DPH	1 656,69 Kč
Cena s DPH	2 004,59 Kč

Dostupnost: 2,00 ks