


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 900/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC



Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Délka L	450, 500, 600, 750 mm
Šířka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	8 a 6 - 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojení (KLC)	2 x Ø 1/2" vodní
Připojení (KLCM)	2 x Ø 1/2" vodní
Maximální pracovní tlaková síla	1,0 MPa
Klasický předtisk	1,3 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Plošný součinitel (KLC)	$\alpha_p = 2,1 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{m}^2$
Plošný součinitel (KLCM)	$\alpha_p = 7,1 \times 10^{-2} \text{ m}^2/\text{m}^2$
Akustický odpor (KLC)	$\xi_a = 1,8$
Akustický odpor (KLCM)	$\xi_a = 18,0$

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	8724
EAN	8590822993526

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těle - so se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje oboustranné připojení shora dolů.

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob - sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Ocelové trubky Ø 20 mm  
Ocelový profil 40 x 30 mm

Dostupnost:

2,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------