


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1220/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V zásobné ústředně připojení lze použít magnetickou armaturu M1

Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Delka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Průměr rozhraní (KLC)	A = 2,1 x 10 <sup>-2</sup> m
Průměr rozhraní (KLCM)	A = 7,1 x 10 <sup>-2</sup> m
Střední tlak (KLC)	K <sub>1</sub> = 1,8
Střední tlak (KLCM)	K <sub>2</sub> = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	1,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	15126
EAN	8590822006899

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH 2 352,21 Kč

Cena s DPH 2 846,17 Kč

Dostupnost: 1,00 ks  
na cestě 1,00 ks