

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1220/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zvláštní připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti na druhu připojení lze zvolit integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Diška L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	n = L / 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Minimální zářivá (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací zářivá (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota přenosu tepla (KLC)	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	A = 2,1 a 10°/m²
Průtokový součinitel (KLCM)	A = 7,1 a 10°/m²
Střední tlak (KLC)	K _s = 1,8
Střední tlak (KLCM)	K _s = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	3,00
Kód produktu	15126
EAN	8590822006899

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

Na dotaz

Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------