


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1220/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobné ústředně připojení lze použít magnetickou armaturu M1

Upevnění



Technické údaje	
Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1800 mm
Delka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Minimální závit (KLC)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLCM)	2 x G 1/2" vnější
Maximální pracovní tlakovací síla/teplota	1,0 MPa/110 °C
Číslo série	1,0 MPa
Maximální pracovní teplota	110 °C
Připojovací rozměr (KLC)	A = 2,1 x 10 ³ mm
Připojovací rozměr (KLCM)	A = 7,1 x 10 ³ mm
Střední tlak	A ₁ = 1,8
Střední tlak	A ₂ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	8,00
Rezervováno	12,00
Kód produktu	15126
EAN	8590822006899

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

Na dotaz
na cestě 1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce **Korado**