


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1220/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobě obsahuje čtyři připojení ke studii/magnetonu armatury H1

Upevnění



Technické údaje

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Výška H | 700, 900, 1220, 1500, 1800 mm |
| Diška L | 400, 600, 800, 1200 mm |
| Hrúbka B | 30 mm |
| Připojovací rozteč (KLCM) | 50 mm |
| Připojovací rozteč (KLCM) | n = L / 20 mm |
| Průměr trubky (KLCM) | 2 x Ø 1/2" vnější |
| Průměr profilu (KLCM) | 8 x Ø 1/2" vnější |
| Technická přetlakovací síla (KLCM) | 1,0 MPa |
| Technická přetlakovací síla (KLCM) | 1,0 MPa |
| Maximální provozní teplota | 110 °C |
| Průměr rozteče (KLCM) | A = 2 x L / 10 mm |
| Průměr rozteče (KLCM) | A = 7 x L / 10 mm |
| Střední odpor (KLCM) | K _s = 1,8 |
| Střední odpor (KLCM) | K _s = 18,0 |

[Korado](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 2,00 |
| Rezervováno | 1,00 |
| Kód produktu | 9418 |
| EAN | 8590822006912 |

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

Parametry zboží

| | |
|---------|--------|
| Výrobce | Korado |
|---------|--------|