


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V zásobě obsahuje příslušenství ke studii integrovanou s tělesem.

Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Dižka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota provozu (KLC)	110 °C
Maximální teplota provozu (KLCM)	110 °C
Průměrný součinitel (KLC)	A = 2,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Průměrný součinitel (KLCM)	A = 7,1 x 10 <sup>-2</sup> m <sup>2</sup>
Střední tepelná vodivost (KLC)	k = 1,8
Střední tepelná vodivost (KLCM)	k = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	3,00
Rezervováno	2,00
Kód produktu	9236
EAN	8590822006936

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce **Korado**