


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V závislosti od druhu připojení lze zvolit integrovanou armaturu H1

Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Dižka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Maximální zatížení (KLC)	2 x 9,5 kg vnitřní
Připojovací rozměr (KLCM)	8 x 9,5" vnitřní
Maximální přípustný pracovní tlak/teplota	1,0 MPa / 120 MPa
Maximální přípustná pracovní teplota	110 °C
Připojovací rozměr (KLC)	A = 2,1 x 10" nap
Připojovací rozměr (KLCM)	A = 7,1 x 10" nap
Střední tlak/teplota (KLC)	A <sub>0</sub> = 1,8
Střední tlak/teplota (KLCM)	A <sub>0</sub> = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	9236
EAN	8590822006936

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky  $\varnothing$  20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce

Korado