


# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/450

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V zásobě obsahuje čtyři připojení ke studené a teplé vodě.

Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Delka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L <sub>1</sub> , 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlak (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota provozu (KLC)	110 °C
Maximální teplota provozu (KLCM)	A = 0,1 a 10 °C
Průměrný součinitel (KLC)	A = 7,1 a 10 °C
Součinitel odporu (KLC)	K <sub>1</sub> = 1,8
Součinitel odporu (KLCM)	K <sub>2</sub> = 10,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	3,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	9236
EAN	8590822006936

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	2 621,31 Kč
Cena s DPH	3 171,79 Kč

Dostupnost: 2,00 ks