


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobné ústředně připojení lze použít integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

| | |
|--|----------------------------------|
| Výška H | 700, 900, 1200, 1500, 1800 mm |
| Dižka L | 600, 800, 600, 750 mm |
| Hrúbka B | 30 mm |
| Připojovací rozměr (KLC) | n = L, 20 mm |
| Připojovací rozměr (KLCM) | 30 mm |
| Maximální zatížení (KLC) | 2 x 9, 10° vnitřní |
| Připojovací rozměr (KLCM) | 8 x 9, 10° vnitřní |
| Maximální přípustný pracovní tlak/teplota | 1,0 MPa/110 °C |
| Číslo série | 1,0 MPa |
| Maximální přípustná pracovní teplota | 110 °C |
| Připojovací rozměr (KLC) | A = 2, 1 x 10° vně |
| Připojovací rozměr (KLCM) | A = 7, 1 x 10° vně |
| Střední tlak/teplota (KLC) | A = 1,8 |
| Střední tlak/teplota (KLCM) | A = 18,0 |

[Korado](#)

| | |
|------------------|---------------|
| Balení | 1,0000 |
| Množství skladem | 4,00 |
| Rezervováno | 3,00 |
| Kód produktu | 14727 |
| EAN | 8590822006943 |

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky \varnothing 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks
na cestě 1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce **Korado**