


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti od způsobu připojení lze zvolit integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Dižka L	600, 800, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	h = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlak (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota přenosu tepla	110 °C
Průměr upevnění (KLC)	A = 2,5 x 10 ³ mm
Průměr upevnění (KLCM)	A = 7,5 x 10 ³ mm
Střední tlak (KLC)	A ₀ = 1,8
Střední tlak (KLCM)	A ₀ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	6,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	14727
EAN	8590822006943

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	2 804,85 Kč
Cena s DPH	3 393,87 Kč

Dostupnost: 6,00 ks