


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1500/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobě obsahuje příslušenství ke studii integrovanou s tělesem.

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Dižka L	600, 800, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Technická připojovací průměry Ø16/20	1,0 MPa
Technická připojovací průměry Ø16/20	1,0 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Průměry rozhraní (KLC)	A = 2,1 x 10 ⁻² m ²
Průměry rozhraní (KLCM)	A = 7,1 x 10 ⁻² m ²
Střední tlak (KLC)	K ₁ = 1,8
Střední tlak (KLCM)	K ₂ = 10,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	4,00
Rezervováno	4,00
Kód produktu	14727
EAN	8590822006943

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

Na dotaz
na cestě 1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce **Korado**