


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1820/600

» Výprodej




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobě obsahuje připojení ke studii/magistralce armaturou H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Dižka L	600, 900, 600, 750 mm
Hloubka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLC)	n = L / 20 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací rozteč (KLCM)	8 x Ø 1/2" vnější
Technická připojovací průměry Ø trubky	1,0 MPa
Technická připojovací průměry trubky	1,0 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	A = 2,1 x 10 ⁻³ m ² /s
Průtokový součinitel (KLCM)	A = 7,1 x 10 ⁻³ m ² /s
Střední tlak	K ₁ = 1,8
Střední tlak	K ₂ = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	4,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	15565
EAN	8590822006998

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

3,00 ks

Parametry zboží

Výrobce **Korado**