

# Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1820/600

» Výprodej




Způsob připojení  
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



\* V závislosti od způsobu připojení lze zvolit jinou výšku namontování.

Upevnění



#### Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Dižka L	600, 800, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLCM)	ø = L, 20 mm
Průměr ocelového profilu (KLCM)	2 x Ø 15° vnitřní
Připojovací úhly (KLCM)	8 x Ø 15° vnitřní
Maximální provozní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální provozní teplota (KLCM)	110 °C
Průměrný provozní tlak (KLCM)	A = 0,1 a 10 <sup>5</sup> Pa
Průměrný provozní teplota (KLCM)	A = 7,1 a 10 <sup>5</sup> Pa
Střední provozní tlak (KLCM)	A = 1,8
Střední provozní teplota (KLCM)	A = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	15565
EAN	8590822006998

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost:

2,00 ks

## Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------