


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1820/600

» Výprodej




Způsob připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti od způsobu připojení lze zvolit jinou montážní šířku.

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Šířka L	600, 800, 600, 750 mm
Hmotnost B	20 kg
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLCM)	ø = 20 mm
Průměr ocelového profilu (KLCM)	40 x 30 mm
Průměr připojovacího procesoru (KLCM)	2 x Ø 1 1/2" vnější
Průměr připojovacího procesoru (KLCM)	2 x Ø 1 1/2" vnější
Maximální pracovní tlakostředí (KLCM)	1,0 MPa
Maximální pracovní teplota (KLCM)	110 °C
Maximální pracovní teplota (KLCM)	110 °C
Průměr závrtů (KLCM)	A = 2 x 16 mm
Průměr závrtů (KLCM)	A = 7 x 16 mm
Průměr závrtů (KLCM)	A = 18
Průměr závrtů (KLCM)	A = 18,5

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	2,00
Kód produktu	15565
EAN	8590822006998

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost:

2,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------