


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti od druhu připojení lze zvolit integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Delka L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	n = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Maximální zatížení (KLC)	2 x Ø 1/2" vnitřní
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnitřní
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Průtokový součinitel (KLC)	A = 0,1 a 10 ⁻¹ m ³ /s
Průtokový součinitel (KLCM)	A = 7,1 a 10 ⁻¹ m ³ /s
Stlačitelný odpor (KLC)	K _s = 1,8
Stlačitelný odpor (KLCM)	K _s = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	3,00
Rezervováno	3,00
Kód produktu	6459
EAN	8590822007018

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	3 401,70 Kč
Cena s DPH	4 116,06 Kč

Dostupnost: Na dotaz