


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 1820/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobě udržované připojení lze použít integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Diška L	400, 500, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	n = L / 20 mm
Průměr trubky (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Průměr profilu (KLCM)	8 x Ø 1/2" vnější
Maximální provozní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální provozní teplota (KLCM)	1,0 MPa
Maximální provozní teplota (KLCM)	110 °C
Průměr závitu (KLCM)	A = 2 x 1/2" BSP
Průměr závitu (KLCM)	A = 7 x 1/2" BSP
Střední tlak (KLCM)	K = 1,8
Střední tlak (KLCM)	K = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	6,00
Rezervováno	5,00
Kód produktu	6459
EAN	8590822007018

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce **Korado**