


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zvláštní připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti od druhu připojení lze zvolit magnetickou armaturu M1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Diška L	400, 600, 800, 1200 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Připojovací rozteč (KLC)	n = L / 20 mm
Průměr trubky (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Připojovací závit (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnější
Průměr připojovacího procesoru (KLCM)	8 x Ø 1/2" vnější
Maximální pracovní tlak (KLCM)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlak (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní teplota (KLCM)	110 °C
Průtokový součinitel (KLCM)	A = 0,2 v 10°KPa
Průtokový součinitel (KLC)	A = 7,1 v 10°KPa
Střední tlak (KLCM)	K _s = 1,8
Střední tlak (KLC)	K _s = 10,0

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	3250
EAN	8590822006851

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod

na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------