


Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 900/600

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky




Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V zásobě udržované připojení lze použít integrovanou armaturu H1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 900, 1200, 1500, 1800 mm
Delka L	600, 900, 600, 750 mm
Hrúbka B	30 mm
Připojovací rozměr (KLC)	h = L, 20 mm
Připojovací rozměr (KLCM)	30 mm
Maximální zatížení (KLC)	2 x Ø 1/2" vnitřní
Připojovací rozměr (KLCM)	2 x Ø 1/2" vnitřní
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální teplota provozu (KLC)	A = 2,1 x 10 ⁵ Pa
Maximální teplota (KLCM)	A = 7,1 x 10 ⁵ Pa
Střední tlak (KLC)	A = 1,8
Střední tlak (KLCM)	A = 18,0

[Korado](#)

Balení	1,00 ks
Množství skladem	2,00
Rezervováno	1,00
Kód produktu	3250
EAN	8590822006851

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -

sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Cena bez DPH	2 133,48 Kč
Cena s DPH	2 581,51 Kč

Dostupnost:	1,00 ks
-------------	---------