

Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M KLCM 900/750

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky



[Korado](#)

Balení	1,0000
Kód produktu	32986
EAN	8590822006875

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s přípojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky \varnothing 20 mm

Ocelový profil 40 x 30 mm


Technické údaje

Upevnění

Dodávána souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu ob -


sahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

Zásobné připojení
KORALUX LINEAR CLASSIC - M



* V závislosti od typu připojení lze zvolit magnetickou armaturu M1

Upevnění



Technické údaje

Výška H	750, 900, 1220, 1500, 1820 mm
Delka L	400, 600, 800, 1000, 1200 mm
Hloubka B	30 mm
Přípojovací rozteč (KLC) Δ	$\Delta = L_1 - 20$ mm
Přípojovací rozteč (KLCM)	50 mm
Průměr trubky (KLC)	2 x \varnothing 15" vnitřní
Přípojovací závit (KLC)	2 x \varnothing 15" vnitřní
Přípojovací závit (KLCM)	2 x \varnothing 15" vnitřní
Maximální pracovní tlaková síla (KLC)	1,0 MPa
Maximální pracovní tlaková síla (KLCM)	1,0 MPa
Maximální teplota	110 °C
Maximální teplota prostředí	110 °C
Příkonový součinitel (KLC)	$A_1 = 2,1$ a 10^6 W/m ²
Příkonový součinitel (KLCM)	$A_1 = 2,1$ a 10^6 W/m ²
Střední tlaková síla (KLC)	$A_2 = 1,8$
Střední tlaková síla (KLCM)	$A_2 = 1,8$

Dostupnost:

Na dotaz