

Korado KORALUX LINEAR COMFORT KLT 1220/600


» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříky



Způsob připojení KORALUX LINEAR COMFORT



Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 800, 1220, 1500, 1820 mm
Délka L	480, 600, 650, 780 mm
Hloubka B	35 mm
Připojovací rozteč (KLT)	h = 41 - 30 mm
Připojovací rozteč (KLTM)	50 mm
Připojovací závit (KLT)	2 x G 1/2" vnější
Připojovací závit (KLTM)	2 x G 1/2" vnitřní
Maximální provozní tlaková síla	1,3 MPa
Maximální provozní tlaková síla	1,3 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Připojovací součet (KLT)	A = 2,1 x 10 ⁴ MPa
Připojovací součet (KLTM)	A = 3,2 x 10 ⁴ MPa
Střední odpor (KLT)	ξ = 1,8
Střední odpor (KLTM)	ξ = 9,2

[Korado](#)

Balení	1,0000
Množství skladem	1,00
Kód produktu	7008
EAN	8590822993854

KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) je trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola dolů s připojovací roztečí h odvozenou z jeho délky L. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje

oboustranné připojení shora dolů.

Ocelové trubky Ø 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Technické údaje

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a

návod na montáž.

Dostupnost:

1,00 ks

Parametry zboží

Výrobce	Korado
---------	--------