


Korado KORALUX LINEAR COMFORT-M KLTM 1820/750 CODE 35 - silber

» Ohřev vody, topení » Koupelnové žebříčky




Způsob připojení
KORALUX LINEAR COMFORT - M



* souborně s příslušným připojením (viz příloha technických údajů)

Upevnění



Technické údaje

Výška H	700, 800, 1000, 1800, 1800 mm
Šířka L	400, 500, 600, 700 mm
Šířka S	50 mm
Připojovací rozteč (KLT)	h x L = 50 mm
Připojovací rozteč (KLTM)	50 mm
Připojovací závit (KLT)	2 x G 1/2" vnějš
Připojovací závit (KLTM)	2 x G 1/2" vnějš
Maximální provozní tlaková síla	0,5 MPa
Maximální provozní teplota	110 °C
Provozní napětí	U _n = 2,5 x 10 ⁴ W
Provozní výkon (KLT)	A _n = 0,3 x 10 ⁴ W
Provozní výkon (KLTM)	A _n = 0,3 x 10 ⁴ W
Provozní výkon (KLT)	A _n = 0,3
Provozní výkon (KLTM)	A _n = 0,3

Balení	1,00 ks
Množství skladem	1,00
Rezervováno	0,00
Kód produktu	14773
EAN	8590822047762

KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) je trubkové otopné těleso upravené pro spodní středové připojení s připojovací roztečí 50 mm.

Ocelové trubky Ø 24 mm

Ocelový profil 41 x 35 mm

Upevnění

Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vrtuty, hmoždinky a

návod na montáž.

Cena bez DPH	4 594,71 Kč
Cena s DPH	5 559,60 Kč

Dostupnost:	1,00 ks
-------------	---------